


Zamilujte se



DAIKIN EMURA FTXG-LW/S

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA

Účinnost až

A+++

DAIKIN EMURA



Geniální propojení krásy a technických parametrů si prostě zamilujete!

- Navrženo v Evropě, splňující estetické požadavky i těch nejnáročnějších klientů
- Díky čištění vzduchu odstraní až 97% alergenů, proto dýcháte pouze zdravý čistý vzduch
- 3D proudění vzduchu zajistí to pravé klima i v nejbližším koutu vašeho pokoje
- Dvojprostorové pohybové čidlo směřuje proud vzduchu mimo výskyt osob a zabraňuje tak nepříjemnému pocitu průvanu
- Ovládejte jednotku kdykoliv a kdekoliv pomocí vašeho smartphonu nebo tabletu (volitelné) s možností týdenního programování.



FTXG-LW



FTXG-LS



reddot award 2014 winner



Velice vysoké účinnosti, jak pro chlazení, tak i pro vytápění.

Ovládejte jednotku kdekoliv a kdykoliv z vašeho smartphonu.



Mlčeti zlato. Komfort pocítíte, ale neuslyšíte.



Ani studené nohy, ani nastydnutí, pouze perfektní komfort.

Vnitřní jednotka				FTXG20LW	FTXG20LS	FTXG25LW	FTXG25LS	FTXG35LW	FTXG35LS	FTXG50LW	FTXG50LS
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.		kW	1.3 /-/2.8		1.3 /-/3.0		1.4 /-/3.8		1.7 /-/5.3	
Topný výkon	Min./Jmen./Max.		kW	1.3 /-/4.3		1.3 /-/4.5		1.4 /-/5.0		1.7 /-/6.5	
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek		A+++				A++			
		Pdesign	kW	2.30		2.40		3.50		4.80	
		SEER		8.52		8.50		7.00		6.70	
	Vytápění (mírné klima)	Energetický štítek		A++				A+			
		Pdesign	kW	2.10		2.70		3.00		4.60	
		SCOP		4.60		4.60		4.24		4.24	
Roční spotřeba energie	kWh	94		99		175		251			
Roční spotřeba energie	kWh	639		821		913		1,519			
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	303x998x212							
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/jmen./nízký/tichý chod	dBA	38/32/25/19				45/34/26/20		46/40/35/32	
	Vytápění	Vysoký/jmen./nízký/tichý chod	dBA	40/34/28/19		41/34/28/19		45/37/29/20		47/41/35/32	
Venkovní jednotka				RXG20L	RXG20L	RXG25L	RXG25L	RXG35L	RXG35L	RXG50L	RXG50L
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	550x765x285				735x825x300			
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/tichý provoz	dBA	46/43				48/44			
	Vytápění	Vysoký/tichý provoz	dBA	47/44				48/45		48/44	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.~Max.	°CDB	-10~-46							
	Vytápění	Okolní prostředí Min.~Max.	°CWB	-15~-20							
Připojovací rozměry	Délka potrubí	Ven.j.-vnitř.j. Max.	m	20							
	Rozdíl úrovní	Vnitř.j.-ven.j. Max.	m	15							
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)		A	16							



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci klimatizačních jednotek (AO), kapalinového chlazení (LCP), jednotek na úpravu vzduchu (AHU) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátů na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo pomocí: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřeká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejbližším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výtvaru tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, SPOL. S R.O.

Budova IBC, Pobřežní 3, 186 00 Praha 8
Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701
e-mail: office@daikin.cz, www.daikin.cz



Kompletní řešení Daikin na klíč Vám poskytneme:

A-Z Chlazení, s.r.o.

Piletická 45
503 41 Hradec Králové
tel.: 495 221 313
Zelená linka: 800 122 800
e-mail: info@klimatizace.net



www.klimatizace.net
www.klimatizace-daikin.cz