

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA

SÉRIE LOMO



Autodiagnostika



Automatické
čištění



Autorestart



Funkce
„I FEEL“



Generátor
iontů



Chytré
odmrazování



Tlačítko
Turbo



Topení -15° C



Topení 8° C



WiFi
ovládání

- WiFi modul
- Cold Plasma generátor (mimo 24K)
- 4 stupně rychlosti ventilátoru
- Elektronické nastavení lamely ve vertikálním směru
- Funkce temperování na 8° C
- Pohodlná regulace teploty s funkcí „I FEEL“
- Provozní rozsah chlazení -15–43° C
- Provozní rozsah topení -15–24° C
- Autorestart
- Bílý design vnitřní jednotky
- Vnitřní jednotku je možné využít i v sestavě FREE-MATCH



A++ / A+

Funkce: Standardní Doplnkové



* Pro zdravé ovzduší bez virů, bakterií a plísní. ** Filtr s katechinem a aktivním uhlím součástí balení.

Model			GWH09QB-K6DND6I	GWH12QB-K6DND6I	GWH18QD-K6DND6B	GWH24QD-K6DND6A
Funkce		Jednotka				
Výkon	Chlazení	kW	2,5	3,2	4,6	6,2
	Topení	kW	2,8	3,5	5,2	6,4
EER / COP			3,11 / 3,71	3,21 / 3,61	3,22 / 3,71	3,5 / 3,47
SEER / SCOP			6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0
Energetická třída			A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Napájení		Ph, V, Hz	1~, 220-240, 50	1~, 220-240, 50	1~, 220-240, 50	1~, 220-240, 50
Příkon	Chlazení	W	805	997	1430	1760
	Topení	W	755	970	1400	1860
Jmenovitý (maximální) proud	Chlazení	A	6,3	6,2	8	10,9
	Topení	A	6,9	6,7	7,5	11,3
Vnitřní jednotka			GWH09QB-K6DND6I/I	GWH12QB-K6DND6I/I	GWH18QD-K6DND6B/I	GWH24QD-K6DND6A/I
Hladina akustického tlaku		dB(A)	T39 / 36 / 32 / 28	T41 / 37 / 33 / 25	T48 / 45 / 39 / 34	T48 / 44 / 40 / 34
Průtok vzduchu		m ³ / h	560 / 490 / 430 / 330	560 / 480 / 410 / 290	850 / 720 / 610 / 520	850 / 720 / 610 / 520
Rozměry výrobku	Š × V × H	mm	790 × 275 × 200	790 × 275 × 200	970 × 300 × 224	970 × 300 × 224
Rozměry balení	Š × V × H	mm	866 × 271 × 367	866 × 271 × 367	1041 × 383 × 320	1041 × 383 × 320
Hmotnost Netto / Brutto		kg	9,0 / 11,0	9,0 / 11,0	13,5 / 16,5	13,5 / 16,5
Venkovní jednotka			GWH09QB-K6DNB8I/O	GWH12QB-K6DNB8I/O	GWH18AAD-K6DNA1B/O	GWH24AAD-K6DNA1A/O
Hladina akustického tlaku		dB(A)	52	52	54	57
Množství chladiva		Typ / kg / t eq. CO ₂	R32 / 0,60 / 0,40	R32 / 0,59 / 0,40	R32 / 0,77 / 0,52	R32 / 1,30 / 0,88
Rozměry výrobku	Š × V × H	mm	776 × 540 × 320	848 × 596 × 320	842 × 596 × 320	955 × 700 × 396
Rozměry balení	Š × V × H	mm	823 × 595 × 358	881 × 645 × 363	881 × 645 × 363	1029 × 750 × 458
Průměr potrubí	Kapalina	mm	6	6	6	6
	Plyn	mm	9,5	9,5	9,5	16
Ovladač		infrač. / drátový	YAN1F6(WiFi) / -	YAN1F6(WiFi) / -	YAN1F6(WiFi) / -	YAN1F6(WiFi) / -
Hmotnost Netto / Brutto		kg	29,5 / 32,0	31,0 / 34,0	34,0 / 37,0	46,0 / 50,5
Doporučená prodejní cena		Kč bez DPH	14 730	15 600	22 470	28 980

* R32 (100% HFC-32)

* GWP: 675; 0.41t CO₂ ekv.

* Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu.

* Společnost Gree si vyhrazuje právo změnit specifikace bez předchozího upozornění.

* Zkontrolujte si prosím aktuální specifikace u obchodních zástupců.

Výhradní zastoupení:

GREE Czech & Slovak s.r.o., Košuličova 778/39, Brno-Horní Heršpice, 619 00; Tel.: +420 532 197 950, E-mail: info@greeczech.cz, www.greeczech.cz